

**LEISTER**

PLASTIC WELDING

# HEMTEK ST

Eficiencia inteligente

**NUEVO!**



#hemtek

[www.leister.com](http://www.leister.com)


**We know how.**

# HEMTEK ST: Soldar bordes es ahora más fácil que nunca.

La HEMTEK ST es versátil y se caracteriza principalmente por su manejo intuitivo. Una vez montada, se puede empezar de inmediato con el soldado. Se omite la preparación, así como el resoldado con un dispositivo de soldadura manual. Suelde rebordes de carteles publicitarios o lonas de cubierta de principio a fin.

Máquina de soldadura de aire caliente

## HEMTEK ST



1

### Guía de reborde:

Con una guía de reborde son posibles tres aplicaciones: reborde cerrado (20/30/40 mm), reborde abierto hasta 100 mm y reborde con burlete.



2

### Sujeciones de la mesa:

El sistema de fijación rápido hace posible la fijación rápida y sencilla a cualquier mesa de trabajo.



3

### Panel de control:

La intuitiva unidad de control garantiza un soldado sin estrés. La temperatura, velocidad y el flujo de aire se pueden ajustar de forma sencilla. El modo cool-down integrado permite un enfriamiento suave de la máquina.



4

### Pedal:

La HEMTEK ST se puede usar cómodamente con ayuda del pedal, de forma que ambas manos quedan libres para guiar el material.



5

### Rodillo de presión:

Gracias al peso integrado, la presión es ajustable de modo continuo. El rodillo dispone de una presión elevada con un sistema excéntrico inteligente. Existen diversos anchos de toberas y rodillos para aplicaciones específicas.



Gracias al pedal se pueden utilizar ambas manos para guiar el material, lo que garantiza una gran calidad de soldadura y un soldado sin estrés.



Ya sea sentado o de pie, la HEMTEK ST se puede utilizar en todas las mesas de trabajo.

## Máquina de soldadura de aire caliente

### HEMTEK ST

- Velocidad de soldadura de hasta 12 m/min
- Sopladores potentes
- Ajuste de la guía del reborde sin herramienta
- Una guía de reborde, tres aplicaciones: cerrado 20/30/40 mm, abierto hasta 100 mm, con burlete
- Manejo sencillo: gracias al pedal las manos quedan libres para guiar el material
- Todo en un paso de trabajo: se elimina el resoldado con un dispositivo de aire caliente
- Se pueden ajustar todos los parámetros de soldadura
- Modo cool down
- Se puede montar en cualquier mesa: sistema de fijación rápido ajustable

Datos técnicos		120 V	220 – 240 V	
Tensión	V~	120	230	230
Frecuencia	Hz	50/60	50/60	50/60
Potencia	W	1800	3450	2350
Temperatura, continuo	°C	100 – 650		
Cantidad de aire, continuo	%	45 – 100		
Impulso, continuo	m/min	0.8 – 12		
Ancho de boquilla	mm	20/30/40	30/40	20
Emisión	L <sub>pA</sub> (dB)	70 (K = 3 dB)		
Dimensiones (L x B x H)	mm	433 x 350 x 600		
Peso	kg	25 (Incluye aditamento de mesa)		
Símbolo de conformidad		CE	CE	CE
Clase de protección I		⊕	⊕	⊕

#### Incluido con la compra:

Máquina de soldadura de aire caliente, consola de fijación a la mesa, HEM Guide, rascador, tapón de silicona, instrucciones de servicio, catálogo completo, prospecto

#### Nº artículo:

- 157.862 HEMTEK ST, 230V/3300W, 20 mm, con enchufe europeo
- 157.861 HEMTEK ST, 230V/3300W, 30 mm, con enchufe europeo
- 157.860 HEMTEK ST, 230V/3300W, 40 mm, con enchufe europeo
- 157.871 HEMTEK ST, 120V/1800W, 20 mm, con enchufe inglés US
- 157.870 HEMTEK ST, 120V/1800W, 30 mm, con enchufe inglés US
- 157.869 HEMTEK ST, 120V/1800W, 40 mm, con enchufe inglés US

## Accesorios

	<b>157.048</b> 20 mm <b>157.047</b> 30 mm <b>108.117</b> 40 mm
	<b>157.070</b> 20 mm <b>157.071</b> 30 mm <b>153.641</b> 40 mm
	<b>157.707</b> 20 mm <b>157.706</b> 30 mm <b>157.705</b> 40 mm
	<b>157.098</b> Ayuda de ajuste de la boquilla
	<b>156.472</b> Guía de tuberías ajustable
	<b>153.947</b> Resistencia 120V/1800W (20/30/40 mm) <b>149.675</b> 230V/2200W (20 mm) <b>155.473</b> 230V/3300W (30/40 mm)
	<b>157.540</b> Tapones de goma



• • • DISTRIBUIDOR LÍDER EN PAPELES, PLOTTERS E ENCIMOS

**Corporativo**  
Tel.: +52 (55) 2625 2990  
info@celupal.com

**Celupal Monterrey**  
Tel.: +52 (81) 1936 6074  
monterrey@celupal.com

**Sucursal Toluca**  
Tel.: +52 (722) 283 1039  
toluca@celupal.com

**Sucursal Querétaro**  
Tel.: +52 (442) 340 7722  
queretaro@celupal.com

**Sucursal Guadalajara**  
Tel.: 52 (33) 3619 5046  
guadalajara@celupal.com

**Sucursal Mérida**  
Tel.: +52 (999) 946 0908  
merida@celupal.com

**Sucursal Algarín**  
Tel.: +52 (55) 5530 4456  
algarin@celupal.com

**Sucursal Chihuahua**  
Tel.: +52 (614) 417 0071  
chihuahua@celupal.com

**Sucursal Puebla**  
Tel.: +52 (222) 222 74 17  
puebla@celupal.com

**Sucursal Cancún**  
Tel.: +52 (998) 206 8489  
cancun@celupal.com

**Sucursal Honduras**  
Tel.: +504 (25) 04 7987  
honduras@celupal.com